

Motorola DP4800e

DMR-Handsprechfunkgerät




DP4800e DMR-Handfunkgerät

Leistungsmerkmale:




- Frequenzbereich: **VHF 136-174MHz / UHF 403-527MHz**
- Kanalkapazität: **1.000**
- Sendeleistung bis max.: **5W (VHF), 4W (UHF)**
- Analog-/ Digitalmode: **Ja**
- Signalisierung im Analogmode: **Ja, 5-Ton + PL**
- Lieferbare Akkus: **NiMH 1.400mAh, Lilon 1.650mAh, IMPRES Lilon 1.650mAh, IMPRES Lilon 2.100Ah, IMPRES Lilon 3.000mAh, Impres Lilon 3.000mAh für Vibra-Clip, IMPRES Lilon 2.900mAh lt. TIA4950**
- Display: **Ja, 5 Zeilen Farbe**
- UL-TIA4950 Zertifiziert: **JA, bei Bestellung zusammen mit TIA-Akku**
- Alleinarbeiterschutz: **Ja**
- Notrufknopf orange: **Ja**
- Man-Down: **Unsere Empfehlung, verwenden Sie das DP4801e, alternativ kann aber ein Option-Board nachgerüstet werden**
- Einzelruf: **Ja**
- Gruppen: **Ja**
- VOX fähig: **Ja**
- Sprachansage: **JA, (frei programmierbar)**
- GPS / Bluetooth: **n.v.**
- Schutzklasse: **IP68**
- Gewicht: **330 – 405g je nach Akkutyp**
- Geringe Ausmaße: **130 x 55 x Tiefe je nach Akkutyp 36 – 41 (H x B x T in mm)**

 Weitere Leistungsmerkmale finden Sie im SEAMCOM-DMR-Produktübersicht [>>>HIER<<](#)

Standard Lieferumfang:

Gerät inkl. Akku + BDA. Die Artikelnummern finden Sie auf der folgenden Seite

- Antenne frei wählbar: **Ja**
- Ladegerät frei wählbar: **Ja**

 **Zubehör** finden Sie ab Seite 54

Alle Preise sind EUR-Preise und gelten zzgl. der gesetzl. MwSt., Ansonsten gelten die AGB der SEAMCOM GmbH & Co.KG. mit den in der jeweils gültigen Preisliste aufgeführten Lieferbedingungen. Änderungen, Irrtümer sowie Druckfehler vorbehalten.